

PoxiPlast está desarrollada con la última tecnología del mercado y con los materiales de mayor calidad que aseguran altísimas prestaciones para el uso en:

- Protección de superficies como pisos y mesadas
- Fabricación de piezas
- decorativas
- Fabricación de piezas de bajo
- peso y gran dureza
- Tablas de surf Esculturas Impermeabilizaciones y
- reparación constructivas
- Reparación de artículos deportivos
- Composites con fibras de vidrio,
- carbono o kevlar
- Revestimiento de espumas de
- poliuretanos o poliestirenos
- Deportes náuticos Réplicas Moldes y piezas para
- electrónica

Características principales

- Bajo peso
- Cristalina , no decolora ni amarillenta
- Una vez seca puede ser utilizada para el contacto con alimentos ya que no contiene diluyentes ni cargas tóxicas
- Fácil de pigmentar
- Acabado uniforme

Relación de uso / 2 Partes de Resina x 1 Parte de Catalizador

Modo de Uso

- Mezclar por separado ambos productos resina PoxiPlast y catalizador, sin que tomen contacto entre si.
- Colocar 2 partes de resina PoxiPlast y una parte de catalizador, las partes serán en **PESO** no en volumen.
- Mezclar bien ambos productos sin generar muchas burbuja
- En este momento empezara a poder usarse la resina y tendrá
- de 30 a 60 min para poder ser utilizada.



Consejo

Si quiere lograr una viscosidad más baja (que quede más líquido) podrá calentar los productos (recordar que cuanto mayor sea la temperatura más rápido será el secado)

Almacenamiento

Almacene en un lugar seco cubierto y ventilado a temperatura ambiente, evitar la exposición de los envases a la luz solar, mantener los envases cerrados, evitar acumulación de agua en la parte superior del envase y evitar el contacto del producto con humedad o agua.

Mantener lejos de las llamas o fuentes de calor.

Tratamiento de residuos

Los residuos generados de estos productos deben ser descartados por la entidad correspondiente bajo las legislación vigente